



Specificaties

3M Glasweefsel Tape 361

Binnen/Buiten	Beide
Breksterkte	0.09, 9, 9 Percent
Defense Products Market Segments	Lucht- en ruimtevaart
Hoeveelheid per doos	24/case, 36/case, 48/case
Houdbaarheid	24 Maand
Kernafmeting (metrisch)	7,62 cm
Kernmateriaal	Papier
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,04 mm, 0,13 mm
Materiaal schutlaag	Glas doek
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	232 Degree Celsius
Productkleur	Wit
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,13 mm
Sectoren	Lucht- en ruimtevaart, Autobranche, Constructie, Algemene industrie, Militair en overheid, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Speciaal voertuig, Transport
Totale breedte (metrisch)	1,9 cm, 12 mm, 19,05 mm, 2,5 cm, 25,4 mm, 5,1 cm
Totale hoogte (metrisch)	0,2 mm
Totale lengte (metrisch)	54,86 m, 54,9 m, 55 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	0,16 mm
Treksterkte (metrisch)	255,7 N/100mm, 2555 N/100mm, 38 N/100mm
Type lijm	Silicone
Vlamvertragend	Ja