



Specificaties

3M Extreme Sealing Tape 4412N

Binnen/Buiten	Beide
Breuksterkte	4
Dikte	2,03 mm
Houdbaarheid in maanden (vanaf productiedatum)	12
Kernafmeting (metrisch)	76,2 mm
Kleur Lijm	Transparant
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,1 mm
Materiaal schutlaag	Ionomeer
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	38 Degree Celsius
Nettogewicht (metrisch)	0,78 kg, 1,32 kg, 1,52 kg, 15,42 kg
NPVI Mktg	Nee
Primaire liner	Mat
Productkleur	Translucent
Productsleutel	4412N
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,05 mm
Sectoren	Constructie, Algemene industrie, Metaalbewerking, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Reclame, Speciaal voertuig, Transport
Tape Breedte (metrisch)	2,5 cm, 5,1 cm, 61 cm, 7,6 cm
Toepassingsmethode	Handmatig aanbrengen
Totaal gerecycleerde inhoud	C
Totale breedte (metrisch)	254 mm, 508 mm, 610 mm, 76 mm
Totale hoogte (metrisch)	2 mm
Totale lengte (metrisch)	165 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	2 mm
Treksterkte (metrisch)	87 Kilopascal
Type lijm	Acryl