



Specificaties

3M PTFE Tape 5490

Adhesion Strength (Metric)	29 N/100mm
Breuksterkte	1.7, 170
Defense Products Market Segments	Lucht- en ruimtevaart
Houdbaarheid in maanden (vanaf productiedatum)	18, 24
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,04 mm, 0,05 mm
Materiaal schutlaag	Geëxtrudeerd PTFE
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	260 Degree Celsius
Productkleur	Grijs
Productsleutel	5490
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,05 mm
Sectoren	Lucht- en ruimtevaart, Witgoed, Autobranche, Elektronica, Algemene industrie, Metaalbewerking, Militair en overheid, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Speciaal voertuig, Transport
Totale breedte (metrisch)	1,3 cm, 1,9 cm, 15,9 mm, 2,5 cm, 355,6 mm, 5,1 cm
Totale hoogte (metrisch)	0,1 mm
Totale lengte (metrisch)	32,9 m, 32,91 m, 33 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	0,09 mm, 0,094 mm
Treksterkte (metrisch)	30,4 N/100mm, 304 N/100mm, 385 N/100mm
Type lijm	Silicone