



Specificaties

3M UHMW PE Film Tape 5423

Adhesion Strength (Metric)	28 N/100mm
Breuksterkte	5.3, 520
Houdbaarheid in maanden (vanaf productiedatum)	18
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,05 mm, 0,25 mm
Materiaal schutlaag	PE met ultrahoge moleculaire massa
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	107 Degree Celsius
NPVI Mktg	Ja
Primaire liner	60# Densified Kraft, Silicone Treated Paper
Productkleur	Transparant
Productsleutel	5423
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,13 mm, 0,25 mm
Sectoren	Lucht- en ruimtevaart, Witgoed, Autobranche, Elektronica, Algemene industrie, Metaalbewerking, Militair en overheid, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Speciaal voertuig, Transport
Totale breedte (metrisch)	101,6 mm, 12,7 mm, 16 mm, 19,05 mm, 25 mm, 254 mm, 38,1 mm, 51 mm, 609,6 mm
Totale hoogte (metrisch)	0,3 mm
Totale lengte (metrisch)	16,45 m, 16,5 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	0,3 mm
Treksterkte (metrisch)	150 N/100mm, 1500 N/100mm, 963 N/100mm
Type lijm	Rubber