



# Specificaties

## 3M Vinyl Tape 471

Adhesion Strength (Metric)	28 N/100mm
Breuksterkte	1.3
Context	AutomotiveAftermarket
Defense Products Market Segments	Lucht- en ruimtevaart, Maritime
Division	BuildingandCommercialServicesDivision
Houdbaarheid in maanden (vanaf productiedatum)	18
Kleinste verpakkbare eenheid	Roll
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,03 mm, 0,1 mm
Materiaal schutlaag	Vinyl
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	76 Degree Celsius, 77 Degree Celsius
NPVI Mktg	Nee, Ja
Prestatieniveau	Hoogwaardig
Productkleur	Zwart, Blauw, Bruin, Groen, Oranje, Rood, Transparant, Wit, Geel
Productsleutel	471, 471 IW
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,1 mm
Sectoren	Autobranche, Algemene industrie, Militair en overheid, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Speciaal voertuig, Transport
Toepassing	Vloer- en veiligheidsmarkering
Totale breedte (metrisch)	0,6 cm, 1,3 cm, 1,9 cm, 10,2 cm, 12,7 cm, 2,5 cm, 3,8 cm, 38 mm, 38,1 mm, 5,1 cm, 7,6 cm, 9 mm, 9,52 mm
Totale hoogte (metrisch)	0,1 mm
Totale lengte (metrisch)	32,9 m, 32,91 m, 33 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	0,13 mm, 0,132 mm, 0,14 mm
Treksterkte (metrisch)	270 N/100mm
Type lijm	Rubber