

# TAPECONCURRENT

## Glasband

**48801 – 48804**

### Toepassingsgebieden

- Optimale voegdimensionering bij beglazing
- Thermische isolatie
- Ter voorkoming van drieflanken hechting van de beglazingskit

### Eigenschappen

- Verhindert koudebruggen
- Hoge elasticiteit --> compenseert bewegingen door windlast, temperatuurschommelingen en vochtigheidsveranderingen
- Effectieve bewegingdemping
- Goede afscherming tegen geluidoverdracht
- Verhindert een drieflankenhechting van de beglazingskit

### Technische gegevens

Materiaal:	Polyethyleen
Soortelijk gewicht:	ca. 33 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse:	B2
Temperatuurbestendigheid:	-30°C bis +80°C
Verwerkingstemperatuur:	minstens + 5°C
Weerbestendigheid:	goed
Bestendigheid tegen oplosmiddelen:	redelijk
UV-bestendigheid:	redelijk
Hydrolyse:	goed
Condenswaterbestendigheid:	zeer goed
Verouderingsbestendigheid:	goed

### Eigenschappen

Verdraagzaam met siliconen en andere afdichtingskitten  
Vrij van weekmakers  
Eenzijdig zelfklevend