

# 60632



## Product Informatie

Flexibele aluminium tape met papieren liner - folie van 30 µm

tesa® 60632 is een flexibele aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 30 µm (1,2 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 µm gemaakt van gesiliconiseerd papier

Eigenschappen:

- Past zich aan aan gebogen oppervlakken
- Gemakkelijk te verwijderen liner
- Geschikt voor permanente toepassingen
- Barrière tegen vocht, gas en damp
- Elektrisch en thermisch geleidend
- Slijtvast
- Weerkaatst hitte en licht
- Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
- Vlamvertragend volgens de vereisten van UL 510A

### Voornaamste toepassing

- Montage van koelingspoelen in de huishoudtoestellensector
- Vastmaken en afdichten van thermische isolatie en buizen
- Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
- Om warmtestraling te weerkaatsen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

• Drager	aluminium-folie	• Dikte van voering	85 µm
• Totale dikte	65 µm	• Release van de folie	gemakkelijk
• Type kleefmassa	acryl	• Temperatuurbestendigheid min	-40 °C
• Rek bij breuk	3 %	• Temperatuurbestendigheid max	160 °C
• Rekkraacht	25 N/cm	• Oppervlakte-afwerking	reflecterend

#### Kleefkracht op

• staal	8.0 N/cm	• PE (direct)	4.0 N/cm
• glas (direct)	8.0 N/cm	• PVC (direct)	5.5 N/cm

#### Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●●	• Schuurbestendigheid	●●●●
• Geschikt voor stansen	Ja	• Water resistance	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

De totale dikte vermeld in het deel "Technische gegevens" beschrijft de dikte van de tape zonder liner. De dikte met liner bedraagt 150 µm (5,9 mil).

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=60632>

# 60632

## Product Informatie



### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=60632>