

Specificaties

3M Aluminium Tape 425

Breuksterkte	6, 6 Percent
Houdbaarheid	24 Maand
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,05 mm
Materiaal schutlaag	Aluminium folie
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	149 Degree Celsius
NPVI Mktg	Nee, Ja
Primaire liner	Easy Release Film
Productsleutel	425, 427
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,07 mm
Sectoren	Lucht- en ruimtevaart, Witgoed, Autobranche, Constructie, Elektronica, Algemene industrie, Metaalbewerking, Militair en overheid, Speciaal voertuig, Transport
Totaal gerecycleerde inhoud	C
Totale breedte (metrisch)	1,2 cm, 102 mm, 150 mm, 19 mm, 2,5 cm, 30 mm, 300 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
Totale hoogte (metrisch)	0,1 mm
Totale lengte (metrisch)	54,9 m, 55 m
Totale tapedikte zonder liner (metrisch)	0,12 mm
Treksterkte (metrisch)	49 N/100mm, 490 N/100mm
Type lijm	Acryl
Vlamvertragend	Ja