

Specificaties

3M Gestreepte Veiligheidstape 5702

Adhesion Strength (Metric)	21 N/100mm
Breuksterkte	1.7, 170
Defense Products Market Segments	Lucht- en ruimtevaart
Hoeveelheid per doos	12 Bags per Case, 24/case
Houdbaarheid in maanden (vanaf productiedatum)	18
Lijmdikte achterkant (metrisch)	0,11 mm
Materiaal schutlaag	Vinyl
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius)	76 Degree Celsius, 77 Degree Celsius
NPVI Mktg	Nee
Prestatieniveau	Hoogwaardig
Productkleur	Zwart, Geel
Productsleutel	5702
Productvorm	Rol
Rugdikte (metrisch)	0,11 mm
Sectoren	Autobranche, Algemene industrie, Militair en overheid, Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, Speciaal voertuig, Transport
Toepassing	Vloer- en veiligheidsmarkering
Totale breedte (metrisch)	5,1 cm, 50 mm, 7,6 cm
Totale hoogte (metrisch)	0,1 mm
Totale lengte (metrisch)	32,91 m, 33 m
Totaleapedikte zonder liner (metrisch)	0,14 mm
Treksterkte (metrisch)	26 N/100mm, 260 N/100mm
Type lijm	Rubber, Rubberhars