

## tesa® 4302

Sterke papieren maskeringstape tot 160° C

tesa® 4302 is een fijne crêpe en een zich makkelijk aanpassende papieren maskeringstape, met name geschikt voor de hoogste vereisten bij autolakwerk (lakken op water- of oplosmiddelenbasis) gevolgd door oven droging. Lak en zelfs kritische vulsystemen hechten zich uitstekend aan de rug zodat elke vorm van schilfering wordt voorkomen. tesa® 4302 kan worden verwijderd van rubber, glas en lak zonder te scheuren of lijmresten achter te laten. Dit is met name opmerkelijk bij koud verwijderen na cyclussen met een sterke verhitte. Dankzij zijn fijne crêpe structuur garandeert de tape een afwerking met scherpe randen.

### Technische gegevens

|                        |                      |                            |         |
|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| ▪ Drager               | licht gecrêpt papier | ▪ Rek bij breuk            | 10 %    |
| ▪ Totale dikte         | 170 µm               | ▪ Rekkracht                | 46 N/cm |
| ▪ Type kleefmassa      | natuurrubber         | ▪ Temperatuurbestendigheid | 160 °C  |
| ▪ Kleefkracht op staal | 4 N/cm               |                            |         |

### Eigenschappen

|                              |         |                     |         |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| ▪ Met de hand afscheurbaar   | ● ● ● ● | ▪ Scherpe kleurrand | ● ● ● ● |
| ▪ Gemakkelijk te verwijderen | ja      | ▪ Hanteerbaarheid   | ● ● ● ● |
| ▪ Verfverankering            | ● ● ● ● |                     |         |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04302>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.