

tesa® 4317

Fijne crêpepapieren maskeringstape voor lakspuiten tot 80°C

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovensdrogen tot 80°C.

Voornaamste toepassing

Het product is bestand tegen nat schuren. Lak en vulmiddelen hechten goed op de rug.
Het materiaal kan worden gebruikt op gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen.

Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Kleefkracht op ruwe oppervlakken	1.2 N/cm
▪ Totale dikte	140 µm	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Rekkracht	38 N/cm
▪ Kleefkracht op staal	3.3 N/cm	▪ Temperatuurbestendigheid	80 °C

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	● ● ● ●	▪ Scherpe kleurrand	● ● ●
▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Hanteerbaarheid	● ● ●
▪ Verfverankering	● ● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04317>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.