

productinformatie

tesa® 4324

Flexibele fijne crêpepapieren maskeringstape

tesa® 4324 is een vochtbestendige papieren maskeringstape met fijne crêpe, goede flexibiliteit en een grote rekkracht.

Voornaamste toepassing

tesa® 4324 is geschikt voor maskeren bij verfspuiten met oventdroging (tot 80°C). Verder toepassingen zijn bijv.:

- Bandelieren van garenbomen. * Verkleven van fotopapieren en vernissen * Spoelverbanden

Technische gegevens

▪ Drager	zeer gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	17 %
▪ Totale dikte	280 µm	▪ Rekkracht	46 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid	80 °C
▪ Kleefkracht op staal	4 N/cm		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	● ● ● ●	▪ Verfverankering	● ● ● ●
▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Hanteerbaarheid	● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Aanvullende informatie

tesa® 4324 is geschikt voor maskeren bij verfspuiten met oventdroging (tot 80°C). Verder toepassingen zijn bijv.:

- Bandelieren van garenbomen. * Verkleven van fotopapieren en vernissen * Spoelverbanden

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04324>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.