

tesa® Professional 4325



Product Informatie

Universele maskeringstape

tesa® 4325 is een fijn gecrêpte papieren maskeringstape met een natuurrubberen kleefstof

Voornaamste toepassing

- Binnentoepassingen
- Universele toepassingen
- Maskeren tijdens schilderwerk
- Bevestiging van maskeringsmaterialen
- Sluiten, verpakken, bundelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	licht gecrêpt papier	• Type kleefmassa	natuurrubber
• Kleur	lichtcrème	• Rek bij breuk	10 %
• Totale dikte	120 µm	• Rekkracht	33 N/cm

Kleefkracht op

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.6 N/cm |
|---------|----------|

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------|-----|
| • Met de hand afscheurbaar | ●●●● | • Scherpe kleurrand | ●●● |
| • Verfverankering | ●●●● | | |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04325>