

tesa® 4378 Easy Cover® Auto 3-in-1 master oplos

tesa® 4378 EasyCover® Auto is een gemakkelijke 3-in-1-oplossing voor het maskeren van grote oppervlakken voor autocarrosseriereparatie. Het systeem omvat:

1. Maskeringstape tesa® 4309
2. Maskeringspapierrand
3. HDPE maskeringsfolie

Het voornaamste pluspunt is de combinatie van de voordelen van de afzonderlijke componenten.

a) tesa® 4309 is een uitermate rekbare en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe. Hij is geschikt voor lak op water- en oplosmiddelbasis en kan worden gebruikt voor lakspuiten met daaropvolgend oven- of IR-drogen tot een temperatuur van 120°C.

b) De extra papierrand zorgt voor een perfecte lakabsorptie op de meest kritieke plekken dicht bij de reparatie.

c) De HDPE-folie dient als bescherming tegen spuitdeeltjes. Hij is speciaal behandeld voor een betere lakhechting. Dankzij de statische eigenschappen kleeft de folie op de carrosserie.

Met EasyCover® Auto kan één persoon gemakkelijk en snel grote oppervlakken afdekken. Voor opslag, transport en afvoeren is tesa® EasyCover® Auto zeer ruimtebesparend.

Voornaamste toepassing

Maskeren van grote oppervlakken voor lakwerkzaamheden bij carrosseriereparatie.

Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	12 %
▪ Totale dikte	170 µm	▪ Rekkracht	47 N/cm
▪ Dikte van maskeerbedekking	10 µm	▪ Temperatuurbestendigheid	120 °C
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Materiaal van maskeerbedekking	HDPE
▪ Kleefkracht op staal	3.5 N/cm	▪ Gewicht van extra beschermingspapier	37 g/m²

Eigenschappen

- | | | | |
|------------------------------|------|---------------------|------|
| ▪ Gemakkelijk te verwijderen | ja | ▪ Scherpe kleurrand | ●●●● |
| ▪ Verfverankering | ●●●● | | |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04378>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.