

tesa® 4660

Bedrukbare acrylgecoate textieltape

tesa® 4660 is een speciale met acryl gecoate textieltape met bedrukbaar oppervlak. Hij is gebaseerd op een rug van 145 mesh katoenweefsel en een thermohardende natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4660 is een flexibele maar ook zeer sterke tape. Kenmerken:

- grote kleefkracht op bijna elk oppervlak * verwijderbaar zonder lijmresten * uitstekend flexobedrukbaar oppervlak * grote temperatuursbestendigheid * uitstekende tape voor stanswerk, verkrijgbaar met schutfolie als tesa® 4660 PV9 * verkrijgbaar in twee kleuren: wit en geel

Voornaamste toepassing

tesa® 4660 wordt vooral gebruikt voor kabelmarkering en andere identificatie van elementen van elektrische toestellen.

- Bundelen en markeren van kabelbomen voor elektrische apparatuur en isolatie. * Markering in schakelkasten. * Sluiten van blikken en tubes. * Etiketteren met gedrukt stanswerk. * Raamflenzen.

Technische gegevens

▪ Drager	acryl gecoate textiel	▪ Rek bij breuk	7.5 %
▪ Totale dikte	262 µm	▪ Rekkracht	100 N/cm
▪ Type kleefmassa	thermohardend natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	180 °C
▪ Kleefkracht op staal	4 N/cm	▪ Weefsel	145 Mesh

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Gemakkelijk te beschrijven	ja
▪ Rechte afscheurranden	●●●●	▪ Geschikt voor stansen	ja
▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Schuurbestendigheid	●●●●
▪ Bedrukbaarheid	●●●●	▪ Waterbestendigheid	●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

tesa® 4660 wordt vooral gebruikt voor kabelmarkering en andere identificatie van elementen van elektrische toestellen.

- Bundelen en markeren van kabelbomen voor elektrische apparatuur en isolatie. * Markering in schakelkasten. * Sluiten van blikken en tubes. * Etiketteren met gedrukt stanswerk. * Raamflenzen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04660>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.