

productinformatie

tesa® Professional 4939 Dubbelzijdige tapijttape.

tesa® 4939 is een dubbelzijdige tapijt tape. Het bestaat uit een sterk PET-weefsel drager in combinatie met een differentiele rubber kleefmassa. De speciale kleefmassa combineert een hoge initiele kleefkracht en is tot 14 dagen schoon verwijderbaar op de meest gangbare ondergronden. (Dient voor gebruik getest te worden)

Voornaamste toepassing

Voor het tijdelijk leggen van textielvloeren op bv exposities en beurzen

Technische gegevens

▪ Drager	textiel	▪ Rek bij breuk	40 %
▪ Kleur	wit	▪ Rekkracht	50 N/cm
▪ Totale dikte	250 µm	▪ Type voering	film
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Kleur voering	bruin

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	5.0 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	5.5 N/cm
▪ staal (bedekte zijde, direct)	7.5 N/cm	▪ staal (bedekte zijde, na 14 dagen)	8.0 N/cm
▪ PE (direct)	2.5 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	2.0 N/cm
▪ PE (bedekte zijde, direct)	4.5 N/cm	▪ PE (bedekte zijde, na 14 dagen)	5.0 N/cm
▪ PP (direct)	4.5 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	2.5 N/cm
▪ PP (bedekte zijde, direct)	6.5 N/cm	▪ PP (bedekte zijde, na 14 dagen)	5.0 N/cm

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	80 °C	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	● ● ●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ● ●
▪ Hechting	● ● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ● ●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	● ●
▪ Vochtbestendigheid	● ● ●	▪ Waas	● ● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04939>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.