

tesa® 4944

Sterke dubbelzijdige weefseltape

tesa® 4944 is een montagetape voor algemene doeleinden.

Voornaamste toepassing

Dankzij de rug van flexibel weefsel en het grote coatinggewicht is de tape bijzonder geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken, bijvoorbeeld vloerbedekkingen

Technische gegevens

▪ Drager	textiel	▪ Rek bij breuk	20 %
▪ Kleur	wit	▪ Rekkracht	35 N/cm
▪ Totale dikte	200 µm	▪ Type voering	film
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber		

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	14.5 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	24.0 N/cm
▪ PE (direct)	8.0 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	8.5 N/cm
▪ PP (direct)	16.0 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	24.5 N/cm
▪ PVC (direct)	14.0 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	22.5 N/cm

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	60 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ● ●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ● ● ●
▪ Hechting	● ● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	● ●	▪ Waas	● ● ● ●
▪ Vochtbestendigheid	● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04944>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.