

productinformatie

tesa® 4968

Dubbelzijdige filmische tape

tesa® 4968 is een witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een PVC-rug en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 4968 beschikt met name over:

- Een uitstekende kleefkracht, zelfs op kritische lage oppervlakte-energie materialen zoals PP en PE
- Onmiddellijke functionaliteit van de gelamineerde binding dankzij de uitstekende directe hechtkracht
- Lichte en verouderingsbestendige acrylkleefstof

Voornaamste toepassing

- Montage van niet verwarmde autobuitenspiegels op de houderplaat
- Montage van gietwerk en decoratieve lijsten in de meubelindustrie

Technische gegevens

▪ Drager	PVC-folie	▪ Type kleefmassa	tackified acryl
▪ Kleur	wit	▪ Rek bij breuk	130 %
▪ Totale dikte	295 µm	▪ Rekkraft	30 N/cm

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	12.5 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	21.2 N/cm
▪ ABS (direct)	13.1 N/cm	▪ ABS (na 14 dagen)	21.5 N/cm
▪ PC (direct)	13.8 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	24.6 N/cm
▪ PET (direct)	9.6 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	12.7 N/cm
▪ PP (direct)	11.0 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	14.1 N/cm

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	70 °C	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	●●●
▪ Hechting	●●●	▪ Bestand tegen weekmakers	●●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●
▪ Vochtbestendigheid	●●●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04968>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

tesa® 4968

Dubbelzijdige filmische tape

Aanvullende informatie

Voeringvarianten:

PV0 bruin pergamijn (71 µm)

PV4 wit PE-gecoat papier (122 µm)

PV6 rode MOPP-folie (80 µm)

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04968>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

