

tesa® 50118 PV0



product informatie

Dikke PET vlies tape voor het fixeren van kabels in auto interieurs.

tesa® 50118 is een dikke PET fleece band met een nieuw ontworpen acryl kleefmassa voor toepassingen in auto-interieurs.

Eigenschappen

- Schokbestendig
- Goede afschuifweerstand
- Geschikt voor onregelmatige, ruwe en moeilijke oppervlakken.
- Kan meestal gebruikt worden zonder voorbehandeling van het oppervlak.
- Scheurbestendig

Voornaamste toepassing

Voor de snelle en veilige montage van vlakke en ronde kabels. Heeft eveneens een uitstekend dampening effect.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PET-Vlies	• Rekkracht	35 N/cm
• Kleur	wit	• Type voering	film
• Dikte van de tape	570 µm	• Kleur voering	geel
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	70 µm
• Rek bij breuk	43 %	• Gewicht voering	90 g/m ²

Kleefkracht op

• PET (direct)	10.1 N/cm	• PET (na 3 dagen)	11.3 N/cm
• PET fleeceschutfolie A (initiële hechting)	3.1 N/cm	• PET fleeceschutfolie A (na 3 dagen)	3.4 N/cm
• PET fleece oppervlak (initiële hechting)	1.9 N/cm	• PET fleece oppervlak (na 3 dagen)	2.5 N/cm

Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●	• statische schuifbestendigheid	● ● ● ●
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	● ● ●	• Hanteerbaarheid	● ● ●
• Temp.bestendigheid korte term.	160 °C	• Lage VOC	● ● ● ●
• Hechting	● ● ●	• Geluidsdemping (LV312)	C
• statische trekbestendigheid	● ● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=50118>

tesa® 50118 PVO



product informatie

Aanvullende informatie

- Kiss-cut solutions or die-cuts are available under tesa® 54118

tesa's automation and application department provides customized equipment and self-designed application tools to enhance productivity.

Adhesion values to:

PET

PET fleece surface

PET fleece Headliner A

are not part of the product specification

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=50118>