

# tesa® 50204



## Product Informatie

### PE filmic tape

tesa 50204 is een handinscheurbare PE filmic tape met hoogwaardige acrylaat kleefmassa voor toepassingen in auto-interieurs.

#### Eigenschappen

- Uitstekende afschuifweerstand
- Geschikt voor onregelmatige, ruwe en moeilijke oppervlakken.
- Kan meestal gebruikt worden zonder voorbehandeling van het oppervlak.
- Heeft geen schutblad.
- Lage en stabiele afrolkracht.

### Voornaamste toepassing

Kabelmontage :voor snelle en veilige bevestiging van vlakke en ronde kabels met eenvoudige kleefbandstrips.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

|                     |                        |                   |                 |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| • Drager            | PE                     | • Type kleefmassa | tackified acryl |
| • Kleur             | Blauw<br>doorschijnend | • Rek bij breuk   | 28 %            |
| • Dikte van de tape | 180 µm                 | • Rekkracht       | 17.5 N/cm       |

#### Kleefkracht op

|  |           |                                       |           |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • PET (direct)                               | 8.7 N/cm  | • PET (na 3 dagen)                    | 9.0 N/cm  |
| • PET fleeceschutfolie A (initiële hechting) | 7.8 N/cm  | • PET fleeceschutfolie A (na 3 dagen) | 7.4 N/cm  |
| • PET fleecce oppervlak (intitiële hechting) | 12.1 N/cm | • PET fleecce oppervlak (na 3 dagen)  | 13.0 N/cm |

#### Eigenschappen

|   |      |                                 |      |
|---|------|---------------------------------|------|
| • Met de hand afscheurbaar              | ●●●● | • statische trekbestendigheid   | ●●●● |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken       | ●●●● | • statische schuifbestendigheid | ●●●● |
| • Temp.bestendigheid korte term. 200 °C | ●●●● | • Hanteerbaarheid               | ●●●● |
| • Hechting                              | ●●●● | • Lage VOC                      | ●●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

# tesa® 50204

## Product Informatie



### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=50204>