

productinformatie

tesa® 50533

Hittebeschermingsfolie met grote kleefkracht voor pas geschilderde oppervlakken

tesa® 50533 bestaat uit een uv-gestabiliseerde rug gecoat met een EVA-kleefstof met grote kleefkracht.

Gebruiksvoordelen:

- Beschermt de lakafwerking tot 6 maanden bij opslag in de buitenlucht
- Perfecte kleefkracht op alle lakafwerkingen, zelfs tijdens transport (getest bij snelheden boven 160 km/u – 100 mpu)
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel folie als kleefstof zijn milieuvriendelijk.

Voornaamste toepassing

- 50533 biedt een effectieve afpelbescherming voor foliesystemen zoals tesa® 50530, met name in lastig ingedeelde ruimten, en voorkomt binnendringen van stof en vocht
- tesa® 50533 is geschikt voor stansen en kan worden bedrukt om te worden gebruikt voor veiligheid, richtingaanwijzing of markering
- 50533 kan tevens worden gebruikt als basismateriaal voor zware beschermingskussens voor bumpers en portierranden

Technische gegevens

▪ Drager	polyolefinic folie	▪ Rek bij breuk	660 %
▪ Totale dikte	96 µm	▪ Rekkracht	21.5 N/cm
▪ Type kleefmassa	EVA	▪ UV-bestendigheid	52 Weken
▪ Kleefkracht op staal	3 N/cm		

Eigenschappen

▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Verfcompatibiliteit	●●●●
▪ Geschikt voor stansen	ja	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50533>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.