

tesa® Professional 50565

Sterke 50µm aluminiumtape met en zonder voering (PV1 en PV0)

tesa® 50565 is een sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 50 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof. tesa® 50565 wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht
- mechanische bestendigheid
- vochtbestendig
- dampdicht
- grote thermische geleiding
- olie- en zuurbestendig
- verouderingsbestendig
- verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
- vlamvertragend (UL510)

Voornaamste toepassing

- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!

Technische gegevens

▪ Drager	aluminium-folie	▪ Rekkracht	35 N/cm
▪ Totale dikte	90 µm	▪ Temperatuurbestendigheid min	-40 °C
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Temperatuurbestendigheid max	160 °C
▪ Kleefkracht op staal	6 N/cm	▪ Oppervlakte-afwerking	reflecterend
▪ Rek bij breuk	8 %		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	● ● ●	▪ Schuurbestendigheid	● ● ●
▪ Geschikt voor stansen	ja	▪ Waterbestendigheid	● ● ● ●
▪ Gecertificeerd in overeenstemming met	UL 510 vlamvertragend		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50565>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.