

productinformatie

tesa® 51206

Schuurbestendige anti-piep en -glij UHMW-PE tape

tesa® 51206 is een verouderings- en schuurbestendige high-density PE-tape gecoat met een acrylkleefstof.

- zeer goed slip-eigenschappen en zelfsmarend
- zeer geringe slijtage en gering wrijvingsverlies
- uitstekende chemische bestendigheid tegen zuren, alkali's en agressieve gassen
- zeer goede akoestische demping
- uitzonderlijk hoge gekerfde schokweerstand
- hoge energieabsorptie bij grote trekkrachten

Voornaamste toepassing

Voor gebruik in de transport-, verpakkings-, voedingsmiddelen-, druk-, plastic-, aluminium- en textielindustrie.

- glijhulp voor autodaken, kopieermachines, faxmachines, laden, munt- en sigarettenautomaten enz.
- bescherming van bundels in ruimten met veel wrijving
- geruis- en slijtagevermindering voor afwerkingsdelen
- uitrusten van lopende band als glijoppervlak
- geruisbeperking bij bottel- en verpakkingswerk

Technische gegevens

▪ Drager	PE	▪ Kleefkracht op staal	4.3 N/cm
▪ Kleur	doorschijnend	▪ Rek bij breuk	300 %
▪ Totale dikte	114 µm	▪ Rekkracht	65 N/cm
▪ Type kleefmassa	zuivere acryl	▪ Type voering	film

Eigenschappen

▪ Schuurbestendigheid	● ● ● ●	▪ Geruisbeperkend	● ● ● ●
▪ Hanteerbaarheid	● ● ● ●	▪ Zelfsmerende eigenschappen	● ● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Aanvullende informatie

tesa® 51206 wordt aangeboden op een papiervoering voor verwerking en stansen

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51206>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.