



tesa® 53319

Product Informatie



Monofilament tape van gemiddelde sterkte

Product Omschrijving

tesa® 53319 is een middelsterke filamenttape met glasvezelversterkte BOPP-drager.

tesa® 53319 heeft een hechtsysteem van synthetisch rubber met hoge kleefkracht. Het heeft een hoge scheurweerstand en een lage rek en is bij uitstek geschikt voor algemene verpakkings- en bundeltoepassingen.

Toepassing

- Algemene bundeling van zware transporteenheden
- Versterking van dozen en pallets voor transport
- Afsluiten van zware kartonnen dozen
- Bundelen van flexibele producten zoals vloermaterialen

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| • Totale dikte | 108 µm | • Type kleefmassa | synthetische rubber |
| • Drager | glasvezel / BOPP | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|-------------|----------|
| • Rekkracht | 320 N/cm |
|-------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=53319>