



tesa® 5938

Product Informatie



190 µm dubbelzijdige zwarte textieltape

Product Omschrijving

tesa® 5938 is een zwarte dubbelzijdige tapijttape. Hij bestaat uit een sterke drager van PET-textiel in combinatie met een differentieel lijmlaag van synthetisch rubber.

Toepassing

- *Tijdelijk tapijt leggen tijdens beurzen, tentoonstellingen, congressen & renovaties
- *Montage van vloersystemen
- *Montage van lichtgewicht onderdelen en -materialen
- *Lasverbindingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| • Drager | textiel | • Kleur voering | geel |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 69 µm |
| • Type voering | film | • Totale dikte | 190 µm |
| • Kleur | zwart | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig | • Bestand tegen weekmakers | goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | goed |
| • Rek bij breuk | 25 % | • Hechting | zeer goed |
| • Vochtbestendigheid | goed | • Rekkracht | 80 N/cm |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| • staal (direct) | 8 N/cm | • staal (bedekte zijde, na 14 dagen) | 14 N/cm |
|------------------|--------|--------------------------------------|---------|

Aanvullende informatie

Gelijkwaardige productkwaliteit is ook verkrijgbaar in wit: tesa® 5939



tesa[®] 5938

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=05938>