



tesa® 60672

Product Informatie



Stevige aluminium tape met papieren liner - folie van 75 µm

tesa® 60672 is een stevige aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 75 µm (3 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 µm gemaakt van gesiliconiseerd papier

Eigenschappen:

- Mechanisch stabiel
- Gemakkelijk te verwijderen liner
- Geschikt voor permanente toepassingen
- Barrière tegen vocht, gas en damp
- Elektrisch en thermisch geleidend
- Slijtvast
- Weerkaatst hitte en licht
- Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
- Vlamvertragend volgens de vereisten van UL510A
- Voldoet aan de vereisten van UL723

Toepassing

- Herstellingen aan vrachtwagens en opleggers
- Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen
- Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
- Om warmtestraling te weerkaatsen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------|
| • Dikte van de tape | 125 µm | • Type kleefmassa | acryl |
| • Type voering | Papier | • Kleur voering | wit |
| • Drager | aluminium-folie | • Dikte van voering | 85 µm |

Product Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|----------|------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 8 % | • Hand tearability | ja |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 160 °C | • Bedrijfstemperatuur van | -40 °C |
| • Kracht voor het losmaken van de voering | 0.3 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | niet |
| • Rekkracht | 60 N/cm | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa® 60672

Product Informatie

Adhesion to Values

• PE (direct)	5.5 N/cm	• glas (direct)	10 N/cm
• Adhesion to Backing	9 N/cm	• staal	10 N/cm
• PVC (direct)	7 N/cm		

Aanvullende informatie

De totale dikte vermeld in het deel “Technische gegevens” beschrijft de dikte van de tape zonder liner. De dikte met liner bedraagt 210 µm (8,3 mil).

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=60672>