



# tesa® 61124

## Product Informatie



Hittebestendige polyestertape

### Product Omschrijving

tesa® 61124 is een premium polyester tape met een hittebestendige siliconen kleefstof. De uitstekende temperatuurbestendigheid maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen zoals maskeren tijdens poedercoaten, autoclaafverlijming tijdens composietproductie of soldeerprocessen. De blauwe kleur van tesa® 61124 zorgt ervoor dat de tape direct uitstekend zichtbaar is en maakt deze geschikt voor automatische detectie. Het siliconenkleefstelsel van de maskeertape maakt de tape extreem hittebestendig, bestand tegen extreme temperaturen tot 220°C gedurende 7 uur per keer.

### Toepassing

- tesa® 61124 wordt gebruikt voor het afplakken van gebieden die moeten worden beschermd tijdens poedercoatingprocessen en waarvoor een tape met uitstekende zichtbaarheid en contrast nodig is
- De tape voor hoge temperaturen wordt aanbevolen voor hechting en het lassen van niet-polair materiaal, blootstelling aan hoge temperaturen en hechtbewerkingen tijdens composietproductie
- tesa® 61124 is bestand tegen temperaturen tot 220°C gedurende 7 uur
- De afplaktape kan worden verwijderd zonder achterblijvende resten

### Product Constructie

- |                |       |                   |          |
|----------------|-------|-------------------|----------|
| • Totale dikte | 60 µm | • Type kleefmassa | silicone |
| • Drager       | PETP  |                   |          |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                            |        |
|-----------------|---------|----------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 130 %   | • Temperatuurbestendigheid | 220 °C |
| • Rekkracht     | 45 N/cm |                            |        |

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 3.5 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 61124

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=61124>