

tesa® Professional 4398



Product Informatie

tesa® 4398 Gevelbepleisteringstape textiel

Kenmerken

- Eenvoudige, betrouwbare bescherming voor buitenoppervlakken * Zonlicht is geen probleem: uv-bestendig gedurende 10 dagen en verwijderbaar zonder restjes * Goed hanteerbaar dankzij scheurweerstand, gemakkelijk met de hand af te scheuren * Tijdbesparend: snel en moeiteloos te verwijderen * Samenstelling tape: drager = textiel, kleefmassa = natuurrubber * Beschikbare formaten: 25m:30mm, 25m:50mm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	textiel	• Rekkracht	55 N/cm
• Totale dikte	260 µm	• UV-bestendigheid	1.5 Weken
• Type kleefmassa	natuurrubber	• Weefsel	55 Mesh
• Rek bij breuk	20 %		

Kleefkracht op

- staal 5.0 N/cm

Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●●	• Verfverankering	●●●
• Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●	• Hanteerbaarheid	●
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04398>