

productinformatie

tesa® 51606

Kabelbundeltape van dik PET-vlies voor grote geluiddemping en schuurbescherming

tesa® 51606 is een beproefde tape met een uitstekende geluiddemping en grote schuurbestendigheid. Hij is geoptimaliseerd voor gebruik bij kabelbundels.

Eigenschappen:

- uitstekende geluiddemping
- grote schuurbestendigheid
- scheurbestendig
- bestand tegen veroudering en verwerking
- sterke kleefkracht

Voornaamste toepassing

Kabelbundeling

Technische gegevens

▪ Drager	PET-Vlies	▪ Temperatuurbestendigheid (3000 uur)	105 °C
▪ Totale dikte	800 µm	▪ Slijtvastheid (10 mm mandrel)	Class D (acc. to LV312)
▪ Type kleefmassa	op basis van rubber	▪ Slijtvastheid (5 mm mandrel)	Class C (acc. to LV312)
▪ Kleefkracht op staal	5.5 N/cm	▪ Vuurweerstand	Class B (acc. to LV312)
▪ Rek bij breuk	85 %	▪ Afwikkelkracht (roldikte < 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
▪ Rekkraft	55 N/cm	▪ Afwikkelkracht (roldikte > 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
▪ Temperatuurbestendigheid min	-40 °C	▪ Geruisdemping (decibel)	Class D (acc. to LV312)

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51606>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.