

tesa® Professional 4610



product informatie

Standaard Duct tape

De standaard tesa® 4610 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan simpele klussen voor binnen- en buitengebruik. Kan gebruikt worden voor het sluiten van dozen, markeringen, lichte reparaties & bevestigingen.

Voornaamste toepassing

- Binnen- en buitentoepassingen - ook op ruwe oppervlakken
- Bevestigen van beschermfolies
- Bevestigen, markeren en verpakken
- Mag niet worden gebruikt op geverfde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PE-gelamineerd textiel	• Rekkraft	30 N/cm
• Totale dikte	150 µm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Weefsel	18 Mesh
• Rek bij breuk	20 %		

Kleefkracht op

- staal 4.5 N/cm

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|------|-----------------------|----|
| • Met de hand afscheurbaar | ●●●● | • Schuurbestendigheid | ● |
| • Rechte afscheurranden | ●●● | • Water resistance | ●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04610>