

## tesa® 4541

### Gemakkelijk hanteerbare ongecoate textieltape

tesa® 4541 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4541 is een zeer flexibele en handelbare tape die geschikt is voor tal van toepassingen.

#### Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe en vette oppervlakken
- past zich aan aan ongelijkmatige oppervlakken zonder plooien
- gemakkelijk beschrijfbaar, ideaal als markeringstape
- zeer grote rekkracht
- glad en handelbaar
- verkrijgbaar in 5 kleuren: zwart, wit, grijs, rood, bruin

### Voornaamste toepassing

- Handmatig en machinaal sluiten van zware dozen, emmers en blikken
- Sealen van filmcontainers, lasdozen en dichtingen
- Bundeling van stangen, staven en kabels
- Kabelbundeling
- Vastzetten van randen
- Versterken van boekomslagen
- Bevestiging van plastic klemmen op kabelbuizen
- Versterking van hockeysticks
- Verschillende toepassingen in de dierenartsenij voor het verbinden van grote en kleine dieren

### Technische gegevens

▪ Drager	ongecoat doek	▪ Rekkkracht	90 N/cm
▪ Totale dikte	270 µm	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	130 °C
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Weefsel	145 Mesh
▪ Kleefkracht op staal	3.6 N/cm	▪ Oppervlakte-afwerking	mat
▪ Rek bij breuk	16 %		

### Eigenschappen

- |                              |    |                       |     |
|------------------------------|----|-----------------------|-----|
| ▪ Gemakkelijk te beschrijven | ja | ▪ Schuurbestendigheid | ●●● |
|------------------------------|----|-----------------------|-----|

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04541>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.