

# productinformatie

## tesa® 4590

### Monofilamenttape, algemene toepassingen

Monofilament tape op basis van glasvezel. Hoge kleefkracht en uitstekende rek bij breuk. Bundelen en palletiseren, afsluiten van zware kartonnen dozen, beveiligen van transport, vastmaken en roleinden bevestigen. Hoge scheurbestendigheid.

### Voornaamste toepassing

- Bundelen en Palletisering
- Dozen afsluiten (zware toepassingen)
- Transportbeveiliging
- Bevestigen
- End-tabbing

### Technische gegevens

|                   |                     |                        |          |
|-------------------|---------------------|------------------------|----------|
| ▪ Drager          | glasvezel / PET     | ▪ Kleefkracht op staal | 9 N/cm   |
| ▪ Totale dikte    | 105 µm              | ▪ Rek bij breuk        | 4 %      |
| ▪ Type kleefmassa | synthetische rubber | ▪ Rekkraft             | 250 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04590>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.