

# productinformatie

## tesa® 4964

### Sterke dubbelzijdige tape met weefselrug

tesa® 4964 bestaat uit scheurbestendige textielrug met een rubber kleefstofsysteem.

De kleefstof heeft een hoog coatinggewicht wat de tape geschikt maakt voor montage-toepassingen op onregelmatige oppervlakken.

tesa® 4964 kan in de meeste gevallen van stevige oppervlakken verwijderd worden zonder kleefstofresidu achter te laten. Er dienen tests te worden uitgevoerd voor tesa® 4964 op geplastificeerde oppervlakken wordt aangebracht

### Voornaamste toepassing

- Splicing van weefsels
- Leggen van vloerbedekkingen
- Laminering van voetholsteunen en hielbeschermers

### Technische gegevens

▪ Drager	textiel	▪ Type kleefmassa	natuurrubber
▪ Kleur	wit	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Totale dikte	390 µm	▪ Rekkracht	80 N/cm

### Kleefkracht op

▪ staal (direct)	7.5 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	7.6 N/cm
▪ ABS (direct)	7.3 N/cm	▪ ABS (na 14 dagen)	7.8 N/cm
▪ aluminium (direct)	7.2 N/cm	▪ aluminium (na 14 dagen)	7.3 N/cm
▪ PC (direct)	7.4 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	7.5 N/cm
▪ PE (direct)	5.3 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	5.4 N/cm
▪ PET (direct)	6.5 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	7.2 N/cm
▪ PP (direct)	6.8 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	6.9 N/cm
▪ PS (direct)	7.2 N/cm	▪ PS (na 14 dagen)	7.5 N/cm
▪ PVC (direct)	6.9 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	7.0 N/cm

### Eigenschappen

▪ Hechting	●●●●	▪ Bestand tegen weekmakers	●●●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●
▪ Vochtbestendigheid	●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●
▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04964>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

tesa® 4964

Sterke dubbelzijdige tape met weefselrug

## Aanvullende informatie

Voeringvarianten:

PVO bruin pergamijn (71 µm)

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04964>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

