

# productinformatie

## tesa® Professional 4662 Sterke ducttape

tesa® 4662 is een sterke duct-tape voor algemene toepassingen. Hij bestaat uit een rug van 27-maas PET/katoenweefsel en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4662 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en stoffige oppervlakken (bijv. metselwerk, hout)
- waterafstotend
- handelbaar
- verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, wit en zilver

## Voornaamste toepassing

- Sealen van buizen en leidingen
- Binden van constructie- en beschermingsfolies
- Sluiten van afdekfolies
- Toepassing op metselwerk en hout
- Bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!

## Technische gegevens

▪ Drager	PE-gelamineerd textiel	▪ Rek bij breuk	15 %
▪ Totale dikte	230 µm	▪ Rekkraft	30 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
▪ Kleefkracht op staal	4.4 N/cm	▪ Weefsel	27 Mesh

## Eigenschappen

- |                            |     |                       |    |
|----------------------------|-----|-----------------------|----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Schuurbestendigheid | ●● |
| ▪ Rechte afscheurranden    | ●●● | ▪ Waterbestendigheid  | ●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04662>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.