

productinformatie

tesaflex® 4163 Soft PVC tape

tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefstof is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.

Voornaamste toepassing

tesa® 4163 is universeel toepasbaar en buitengewoon geschikt voor algemene toepassingen als:

- Installatie
- Reparatie
- Markering
- Splicing
- Bundeling

Technische gegevens

▪ Drager	zacht PVC	▪ Rekkraft	30 N/cm
▪ Totale dikte	130 µm	▪ Temperatuurbestendigheid	105 °C
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ UV-bestendigheid	104 Weken
▪ Kleefkracht op staal	1.8 N/cm	▪ Di-elektrische doorslagspanning	7000 volt
▪ Rek bij breuk	250 %		

Eigenschappen

- Gecertificeerd in overeenstemming met US 302

Aanvullende informatie

Het voldoet aan de VS-veiligheidsnorm 302. De isogeen grijze kleur is ideaal voor de installatie van waterleidingen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04163>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.